

## Freza extradura de contraunghi RA33 Set 5 bucati



Pret:

**51,81 lei TVA inclusa**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

### Descriere produs:

**TIP: 33, pentru inlaturarea amalgamului si a compozitului. Tip fissur, pentru contraunghi**

### Freze de carbura de tungsten si ceramice

#### Aplicabilitate

- inlaturarea coroanelor si a puntilor
- finisarea si ajustarea acrilicelor (compozitelor) si a tuturor materialelor de obturatie conventionale
- excavare (inlaturarea amalgamului)
- freze chirurgicale de os

#### Frezele din carbura de tungsten

- nu oxideaza (fara pete negre atunci cand sunt sterilizate)
- aplicatia corecta a frezei din carbura de tungsten va garanta o eficacitate excelenta si o durata de viata de 10 ori mai lunga a instrumentului
- schema de mai jos ilustreaza diferentele principale intre frezele de otel si frezele din carbura de tungsten.

Majoritatea frezelor din carbura de tungsten sunt bimetalice, capul (partea activa) este fabricat din carbura de tungsten, tija (corpul) din oțel inoxidabil.

Carbura de tungsten (Wolfram) este o pudră metalică amestecată cu diferite componente prin metoda sinterizării (încălzire până când particulele aderă una la alta).

### **Compoziția uzuală a carburii de tungsten este:**

W C 94%

Co 5-6%

Ta 0.25-1%

Ti 0.25-1%

Carbura de tungsten este foarte dură, având o duritate medie Vickers de 1650 H.V.

### **Prezentare**

- tip RA (corp RA - right angle, contraunghi)
- pentru toate tipurile de contraunghiuri de joasă viteză (albastru sau verde)
- diametru: 2.35 mm
- lungime L: 22 mm
  
- Set 5 bucati