Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sursa de lumina HL8260 Cordless



Pret:

2.696,58 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Bucurati-va de flexibilitatea de a lucra cu sursa de lumina folosind bateria reincarcabila Li-Ion fara sursa directa de alimentare.

Este una dintre cele mai ergonomice surse de lumina potrivita pentru toate tipurile de interventii chirugicale si nu numai.

Sursa de lumina LED cu o temperatura a culorii de 5500 K, lumina alba, fara umbre, permite medicului sa vada detaliile tesuturilor fara distorsiuni.

Iluminare pana la 25.000 Lux de la o distanta de lucru de 200mm. Foarte puternica si cu o focalizare precisa si uniforma.

Lumina poate fi ajustata sa acopere campul vizual. Foarte usoara: 31g cu o putere de 3W.

Sursa de lumina se ataseaza la lupe printr-un sistem foarte simplu, cu suruburi.

Este wireless, nu are fire de nici un fel, se porneste si opreste fara atingere, trecand mana prin fata unui senzor.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezinta filtru de lumina portocalie, pentru a preveni polimerizarea compozitelor si bondingurilor.

Compatibila cu lupele Zumax tip SLE, SLF, PrisErgo Pro 48 SLK, TTL.

DESCARCA DE AICI MANUALUL DE UTILIZARE

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

5.Specificaţii tehnice

Specificaţii optice		
spot luminos de iluminare la 420mm		120 mm
Iluminare la distanţă de lucru de 200 mm		≥ 25000 lx
Interval reglabil		
Distanţa de fluctuaţie		⩾32 mm
Gama de unghiuri		Verticală ±45°
Greutate		
Faruri (inclusiv baterie)		31 g
Părţi opţionale		Filtru culoare portocalie
Specificaţii electrice		
Sursă de iluminare		LED 3W, durata de viaţă 20000 ore ardere continuă, nu este nevoie să schimbaţi lampa LED.
Siguranţă electrică		EN60601-1,EN60601-1-2 Clasa II şi sursa internă de energie electrică
Accesorii		
Baterie		Baterie litiu reîncărcată de 3.7 V (500mAh)
Tensiunea de intrare a adaptorului de alimentare		100VAC ~ 240VAC, 50Hz sau 60Hz.
Adaptor de alimentare Tensiune de ieşire şi alimentare		Tensiune de ieşire 5 V, putere maxima de intrare ⩽10 VA
Durata de funcţionare a bateriei		Aprox. 3 h
Timp de încărcare a bateriei		Aprox. 2. 5h
Protecţie		Protecţie la scurtcircuit, protecţie la putere şi protecţie la supracurent.
Cerinţe de mediu		
Operaţie	Temperatură	+10 ℃– +40 ℃
	umiditate relativă	30% – 75%
	Presiunea aerului	700 hPa – 1060 hPa
Depozitare	Temperatură	-40 ℃ – +55 ℃
	umiditate relativă	10% – 90%
	Presiunea aerului	500 hPa – 1060 hPa

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Sursa lumina 8260

2 baterii reincarcabile de 500 mAh. Timp de lucru pana la 4h la capacitatea maxima a luminii.

protectie lumina portocalie pentru evitarea polimerizarii