Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat detartraj EMS Piezon 250



Pret:

10.319,58 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Piezon 250 - aparat detartraj, puternic si compact, ultrasonic

Piezon 250 este bazat pe Motoda Originala Piezon a EMS. Ofera practicienilor o experienta extraordinara de tratament care le imbunatateste productivitatea imbunatatindu-le, in acelasi timp, comfortul in utilizare - si al lor si al pacientilor - prin zgomotul redus si calitatea exceptionala a echipamentului si a accesoriilor.

Acest aparat de detartraj puternic si compact ofera putere precisa si control al irigatiei intr-un sistem foarte ergonomic si un design unic, sofisticat si rafinat, specific elvetian.

Avantaje:

- Nivel redus al zgomotului in timpul operarii
- Forta precisa
- Control al irigarii
- Sistem ergonomic ridicat
- Calitate elvetiana
- Usor de montat, operat si intretinut
- Compatibil cu toate instrumentele din gama EMS Swiss Instruments
- Operare intuitiva
- Pedala cu 2 trepte 2-Step 360° Foot Control

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Cronometru 20' 20'Sec Light Assist Timer
- Control Finger-Tip Power Control - permite setarea simpla si precisa a puterii, cu ajutorul unui regulator de putere. Include 35 indicatori de putere si un indicator pentru zona Soft-Perio
- Performanta si siguranta pentru orice situatie clinica

Date tehnice:

- Clasificare EN 60601-1: clasa II
- Classification 93/42/EEC: clasa IIa
- Alimentare: 100-240V, 50-60Hz
- Consum: 50VA
- Alimentare cu apa: interna
- Zona frecvente: 24-32 kHz
- Greutate: cca. 1kg
- Dimensiuni (HxWxD): 92 x 150 x 215mm
- Conditii de operare: de la +10°C la +40°C, umiditate relativa 30%-75%
- Conditii de imagazinare si transport: -10°C - +40°C, umiditate relativa 10% - 95%, presiune pneumatica 500 hPa - 1060 hPa

Prezentare:

- Piezon 250
- 1 piesa de mana Original Piezon fara LED
- 3 EMS Swiss InstrumentsPM A, P, PS – fiecare in CombiTorque®
- 1 rezervor x 350ml
- 1 cablu
-

Video intretinere Piezon 150 & 250