Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cuptor fotopolimerizare FabCure N2



Pret:

13.209,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

FabCure N2 - cuptor fotpolimerizare pentru imprimantele 3D fabricate de Shining 3D, cu performante imbunatatite

Contactati reprezentantul dedicat stomatologie digitala, Alexandru Constantinescu -> +40 735 845 369 alexandru.constantinescu@tehnicaldent.ro

Avantaje:

Lumina UV 365nm asigura durabilitate materialului, o duritate foarte buna a suprafetei, rezistenta la uzura si rupere in cele mai exigente aplicatii

Biocompatibilitate grad medical - rezultate sigure si fiabile pentru toate restaurarile dentare

Controlul precis al temperaturii permite timpi de polimerizare mai buni, obtinand rezultate mai rapid fara a sacrifica din calitate

Precizie perfecta - fara distorsiuni

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Maximizeaza potentialul rasinii - polimerizare personalizata pentru materialele cu performante ridicate

Conceput special pentru un flux de lucru fara intreruperi

Control inteligent al azotului - automatizat complet pentru o operare usoara

Cu sistemul automat de azot, FabCure N2 elimina expunere la oxigen oferind piese perfect netede, fara aderenta

Ideal pentru restaurarile All-on-X, alignere (gutiere de aliniere) transparente, retainere, gutiere, etc

Eficienta imbunatatita la polimerizare- fiecare piesa indeplineste cele mai inalte standarde de calitate

Calitate consistenta, repetabila

Interfata utilizator intuitiva - flux de lucru simplificat pentru laboratoare si clinici

Rezultate exceptionale pentru alignere transparente, ghiduri chirurgicale, proteze, restaurari permanente coroane si punti, splinturi, aplicatii protetice si ortodontice high-end

Specificatii tehnice:

Dimensiuni unitate: 346 x 307 x 308mm

Greutate: 15.5kg

Lungime de unda: 365 - 385nm

Diametru placa rotativa: 150mm

Inaltime maxima piesa: 72mm

Putere: AC 100 - 240V, 50/60Hz, 7.3A

Volum maxim de polimerizare (L x I): 150 mm x 72 mm

Temperatura maxima de incalzire: 60°C

Moduri de polimerizare: cu azot (pentru finisaj estetic) sau fara azot (mod standard)

Panou de control: Ecran LCD de 5 inch

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sursa de lumina: LED UV 365 nm

Putere de polimerizare: 50 mW/cm^2

Conectivitate imbunatatita cu imprimantele Shining3D aflate in aceeasi retea

Prezentare:

Cuptor fotopolimerizare FabCure N2 - 1 unitate